

CÔNG TY CỔ PHẦN HUMAN THĂNG LONG

CATALOGUE

SPK[®]

Cùng gắn kết - Cùng thịnh vượng



GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Human Thăng Long là đơn vị chuyên nghiên cứu, sản xuất và nhập khẩu hóa chất xây dựng dựa trên phương châm chất lượng được đặt lên hàng đầu. Công ty đã tạo ra các sản phẩm keo mang thương hiệu SPK (SPK Silicone, SPKBOND, SPK PUFOAM, SPK SPRAY PAINT). Tất cả đều dùng trong ngành xây dựng, thi công nội ngoại thất... được khách hàng trên cả nước tin dùng và đánh giá cao.



Nghiên cứu phát triển SP

Phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm của SPK là những kỹ sư, chuyên gia hóa chất có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, sản xuất, phát triển các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.



Kiểm soát chất lượng SP

Toàn bộ sản phẩm đều được kiểm tra, đảm bảo phải đạt hoặc vượt tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành Xây dựng trong nước và Quốc tế. Từng lô hàng được kiểm soát chặt chẽ theo quy trình.



Dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng

SPK luôn nỗ lực để đối tác, khách hàng không phải chịu bất cứ rủi ro nào. Chúng tôi chịu trách nhiệm bảo hành sản phẩm, đổi trả, hoàn tiền... SPK luôn đồng hành, hỗ trợ cùng đối tác (đại lý), khách hàng trong suốt quá trình hợp tác.

VĂN HÓA CÔNG TY SPK

• TẦM NHÌN

SPK sẽ trở thành thương hiệu Keo và Hóa chất Xây dựng TOP 3 Việt Nam vào năm 2030 trên các tiêu chí (thị phần; hệ sinh thái sản phẩm; chất lượng và dịch vụ sản phẩm).

• SỨ MỆNH

SPK luôn tạo ra những công việc có ý nghĩa, phụng sự xã hội thông qua những sản phẩm và dịch vụ tốt. Chúng tôi tạo ra thu nhập cao cho người lao động, sự hiệu quả cho Doanh nghiệp, mang lại giá trị, lợi ích và niềm vui cho hàng triệu khách hàng. Từ đó SPK đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của quốc gia.

• TRIẾT LÝ KINH DOANH

SPK luôn luôn tuân thủ pháp luật. SPK lấy con người và văn hóa Doanh nghiệp làm nền tảng, lấy sự thịnh vượng chung làm động lực. Lấy trí tuệ, công nghệ làm đòn bẩy cho sự phát triển.

Tại SPK tất cả suy nghĩ, lời nói và hành động đều dựa trên các chuẩn mực đạo đức - đó là lòng biết ơn, Cùng nhau gắn kết, cùng nhau thịnh vượng, sự tôn trọng, tính chính trực, tinh thần phụng sự xã hội, đối xử công bằng, văn minh.

• SLOGAN

Cùng nhau gắn kết, cùng nhau thịnh vượng.



HỆ SINH THÁI SẢN PHẨM SPK

SPK liên tục phát triển nhiều loại keo và chất kết dính khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Bao gồm:

- ✓ A500
- ✓ A300
- ✓ A100
- ✓ BOND S3
- ✓ BOND S2
- ✓ BOND S1
- ✓ Keo PU Foam
- ✓ Keo chít mạch EPOXY
- ✓ Sơn phun SPK



Keo Silicone SPK A500

Có độ đàn hồi cao, chịu được những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, độ ẩm, ozone và tia cực tím.

Keo Silicone SPK A300

Keo có độ bền màu lâu dài, không bị ố màu khi dùng cho ngoại thất.

Keo Acrylic SPK A100

Keo có độ giãn dài thấp, thích hợp sử dụng để trám kín những khe hở và khoảng trống.



Keo dán đa năng Bond S3

SPK Bond S3 có màu kem. Keo kết dính tốt, sử dụng chủ yếu cho nội thất.

Keo dán đa năng Bond S2

SPK Bond S2 có màu vàng. Keo có độ kết dính cực tốt và sử dụng chủ yếu cho nội thất.

Keo dán đa năng Bond S1

Có màu trong suốt. Keo có độ liên kết siêu bền, dùng cho biển quảng cáo và ốp lát gạch đá ngoài trời.



Keo xốp đa năng PU Foam

Thích hợp để lấp đầy khoảng trống, che phủ vết nứt, liên kết và cố định các bề mặt. Có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt.



Keo chít mạch EPOXY

Có 2 thành phần chính, keo dùng để chít và trang trí trên gạch, đá marble, tường và sàn. Chống nước, nấm mốc tốt.



Sơn phun đa năng SPK

Dùng để sơn tường, trang trí, bảo vệ cho các bề mặt gỗ, nhựa, kim loại, bê tông... Có độ bóng và bền màu cao.

KEO SILICONE SPK A500

SẢN PHẨM VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

Keo Silicone SPK A500 được ứng dụng trong việc cố định các vật liệu nhôm kính, kim loại, gạch đá, cửa & cửa sổ, phòng tắm, nhà bếp...



BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ngoại quan	Mịn, dạng kem, đặc sệt, không rỗ khí, không tạo gel
Độ sụt lún (chảy)	0 mm
Tiêu chuẩn thực hiện	GB/T14683-2017
Màu sắc	Đen, trắng sữa, nâu, trắng trong, ghi (xám)
Thời gian lưu hóa bề mặt	25-30min
Trọng lượng riêng	1.39 ± 0.05
Độ cứng	38
Sức căng	1.2 Mpa
Khả năng giãn dài	>450%
Khả năng linh hoạt ở nhiệt độ thấp	Không nứt gãy, không hư hại
Nhiệt độ bề mặt thi công	5 độ C đến 40 độ C
Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa)	-40 độ C đến 150 độ C

THÔNG TIN SẢN PHẨM



MÔ TẢ SẢN PHẨM

- SPK A500 là keo Silicone trung tính, là chất trám trét một thành phần.
- Khả năng co giãn và đàn hồi rất tốt.
- Bám dính tốt trên hầu hết các bề mặt.
- Không ăn mòn kim loại, chống thấm nước, không nấm mốc.
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt, tia cực tím, độ ẩm, ozone.
- Không bị bay màu, rạn nứt khi sử dụng ngoài trời.
- Lưu hóa nhanh.

BẢO QUẢN

- Không để thùng hàng trực tiếp xuống nền nhà ẩm trong thời gian dài. Nên kê vật liệu cách ẩm có thể kệ, palet... xuống nền nhà trước khi đặt thùng hàng.
- Chỗ để hàng trong kho cần tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào.
- Khu vực chứa hàng thông thoáng khí và khô ráo. Không ẩm mốc.
- Tránh xa nguồn nhiệt và nhiệt độ bảo quản tối ưu nhất ở nhiệt độ 5 - 30 độ C

MÀU SẮC

Trong suốt, trắng, đen, nâu, xám, vân gỗ

ĐÓNG GÓI

1 Tuýp: 300ml

1 Thùng: 24 tuýp

HẠN SỬ DỤNG

12 tháng

ỨNG DỤNG

- Liên kết các vật liệu kim loại, kính, bê tông, đá, nhựa, sứ, gỗ... trong các ngành sản xuất và thi công:
- Cửa nhôm kính, vách kính, mái kính
- Gắn chậu kim loại, mặt bàn đá, đồ vệ sinh sứ.
- Biển quảng cáo, trang trí, nội thất
- Trám khe trong xây dựng, sửa chữa
- Sử dụng cho mục đích trám khe, liên kết khác.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Không sử dụng trong ứng dụng kết cấu
- Không sử dụng khi nhiệt độ bề mặt >50 độ C hoặc khi bề mặt ẩm ướt, bụi bẩn, dính dầu mỡ.
- Không sử dụng cho bề mặt đã sơn
- Không sử dụng cho các bề mặt cần hoàn thiện sau
- Không sử dụng cho vật dụng thường xuyên ngâm nước..

KEO SILICONE SPK A300

SẢN PHẨM VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

Keo Silicone SPK A300 ứng dụng trong dán kính, đặc biệt là bể cá. Sử dụng kết dính nhiều chất liệu khi được quét một lớp sơn lót thích hợp.



BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ngoại quan	Mịn, dạng kem, đặc sệt, không rỗ khí, không tạo gel
Độ sụt lún (chảy)	0 mm
Tiêu chuẩn thực hiện	GB/T14683-2017
Màu sắc	Đen, trắng sữa, nâu, trắng trong, ghi (xám)
Thời gian lưu hóa bề mặt	8-12min
Trọng lượng riêng	1.05 ± 0.05
Độ cứng	34
Sức căng	2.1 Mpa
Khả năng giãn dài	>450%
Khả năng linh hoạt ở nhiệt độ thấp	Không nứt gãy, không hư hại
Nhiệt độ bề mặt thi công	5 độ C đến 40 độ C
Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa)	-40 độ C đến 150 độ C

THÔNG TIN SẢN PHẨM



MÀU SẮC

- Trong suốt

ĐÓNG GÓI

- 1 Tuýp: 300ml
- 1 Thùng: 24 tuýp

HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- SPK A300 là keo Silicone lưu hóa acid, là chất trám trét một thành phần.
- Độ đàn hồi cao, định hình tốt, nhanh khô.
- Bám dính rất tốt trên kính.
- Có ăn mòn kim loại và xước nhựa.
- Chống chịu thời tiết tốt, không bị tác động bởi nắng, mưa, tuyết, ozone, tia cực tím (UV).
- Chống nấm mốc, không thấm nước.
- Có mùi giấm chua (Acid).

BẢO QUẢN

- Không để thùng hàng trực tiếp xuống nền nhà ẩm trong thời gian dài. Nên kê vật liệu cách ẩm như pallet trước khi đặt thùng hàng.
- Chỗ để hàng trong kho cần tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào.
- Khu vực chứa hàng phải luôn thông thoáng, khô ráo và không ẩm mốc.
- Tránh xa nguồn nhiệt và nhiệt độ bảo quản tối ưu nhất ở nhiệt độ 5 - 30°C.

ỨNG DỤNG

- Keo SPK A300 rất thích hợp làm bể cá, bể kính chứa nước.
- Cửa nhôm kính, vách kính, mái kính
- Sử dụng cho mục đích trám khe, liên kết khác.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Không sử dụng trong ứng dụng kết cấu.
- Không sử dụng khi nhiệt độ bề mặt trên 50 °C hoặc khi bề mặt ẩm ướt, bụi bẩn, dính dầu mỡ.
- Không sử dụng cho đá tự nhiên.
- Không sử dụng cho kim loại mỏng.
- Không nên sử dụng cho các loại nhựa.

KEO ACRYLIC SPK A100

SẢN PHẨM VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

Keo Silicone SPK A100 được ứng dụng rộng rãi trong các công trình nội thất. Dùng lấp các khoảng trống trên bê tông, tường, lan can và bệ cửa, sửa chữa các vết nứt nhỏ trước khi sơn.



BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ngoại quan	Mịn, dạng kem, đặc sệt, không rỗ khí, không tạo gel
Độ sụt lún (chảy)	0 mm
Tiêu chuẩn thực hiện	GB/T14683-2017
Màu sắc	Đen, trắng sữa, nâu, trắng trong, ghi (xám)
Thời gian lưu hóa bề mặt	18-25min
Trọng lượng riêng	1.6 ± 0.05
Độ cứng	30
Sức căng	1.2 Mpa
Khả năng giãn dài	>250%
Khả năng linh hoạt ở nhiệt độ thấp	Không nứt gãy, không hư hại
Nhiệt độ bề mặt thi công	5 độ C đến 40 độ C
Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa)	-20 độ C đến 150 độ C

THÔNG TIN SẢN PHẨM



MÀU SẮC

- Trong suốt, trắng

ĐÓNG GÓI

- 1 Tuýp: 300ml
- 1 Thùng: 24 tuýp

HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- SPK A100 là chất trám khe (bịt kín) 1 thành phần gốc Acrylic.
- Bám dính tốt.
- Có thể sơn nước trực tiếp lên bề mặt keo sau khi khô.
- Kháng UV tốt, độ bền thời tiết cao.
- Chống nấm mốc tốt.
- Chống thấm nước qua các khe nứt.
- Có mùi đặc trưng.

BẢO QUẢN

- Không để thùng hàng trực tiếp xuống nền nhà ẩm trong thời gian dài. Nên kê vật liệu cách ẩm như pallet trước khi đặt thùng hàng.
- Chỗ để hàng trong kho cần tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào.
- Khu vực chứa hàng phải luôn thông thoáng, khô ráo và không ẩm mốc.
- Tránh xa nguồn nhiệt và nhiệt độ bảo quản tối ưu nhất ở nhiệt độ 5 - 30°C.

ỨNG DỤNG

- Thi công, sửa chữa xây dựng (trám khe).
- Hệ thống đường ống, đường viền cửa, cửa sổ, bề mặt tường và những mối nối gạch ngói, sàn, nền nhà.
- Kết dính nhôm, gỗ, một số loại nhựa và các hệ thống ống dẫn.
- Ưu tiên dùng cho các vật liệu cần sơn phủ.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Không sử dụng trong ứng dụng kết cấu.
- Không sử dụng khi nhiệt độ bề mặt trên 50 °C hoặc khi bề mặt ẩm ướt, bụi bẩn, dính dầu mỡ.
- Không sử dụng cho đá tự nhiên.
- Không sử dụng cho kim loại mỏng.
- Không nên sử dụng cho các loại nhựa.

KEO DÁN ĐA NĂNG NỘI NGOẠI THẤT SPKBOND S1

SẢN PHẨM VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

Keo được ứng dụng rộng rãi. Kết dính được hầu hết các bề mặt vật liệu như kim loại, inox, alu, đá, gạch, gương, bê tông, gốm, sứ, thủy tinh, gỗ nhựa,...



THÔNG TIN SẢN PHẨM



MÀU SẮC

- Trong suốt

ĐÓNG GÓI

- 1 Tuýp: 300ml
- 1 Thùng: 24 tuýp

HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- SPK BOND S1 là keo dán đa năng chuyên dụng trong xây dựng, công nghiệp, trang trí nhà cửa.
- Màu trong suốt, độ bám dính siêu mạnh.
- Sử dụng cả nội thất và ngoại thất.
- Linh hoạt thích ứng với điều kiện thời tiết.
- Kết dính hầu hết mọi loại vật liệu.
- Có thể sơn phủ khi keo khô.
- Độ co giãn của keo đủ để keo chịu được sự co rút và dịch chuyển của vật liệu

ỨNG DỤNG

- Sử dụng cho các mục đích thi công, sửa chữa, trang trí.
- Dán ghép các loại vật liệu như Inox, nhôm, alu, gạch, đá, gương bê tông, gốm, sứ, thủy tinh, gỗ nhựa
- Ứng dụng trong thi công biển quảng cáo, ốp lát gạch đá ngoài trời
- Ứng dụng thi công gỗ nhựa, vật liệu trang trí, tấm ốp các loại...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- B1: Làm sạch bề mặt vật liệu, loại bỏ bụi, dầu mỡ trên bề mặt cần kết dính.
- B2: Cắt đầu ống keo, gắn súng bơm.
- B3: Bơm keo theo đường chữ Z hoặc theo từng điểm trên bề mặt.
- B4: Giữ cố định bằng đinh vít, dây cột hoặc kẹp cơ khí cho đến khi keo khô.

KHUYẾN NGHỊ

- Tránh tiếp xúc với da, mắt.
- Nên đeo khẩu trang khi sử dụng, hạn chế tối đa việc hít phải mùi của keo.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

KEO DÁN ĐA NĂNG NỘI THẤT SPKBOND S2

SẢN PHẨM VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

Keo được ứng dụng rộng rãi. Dán ghép các loại vật liệu như gỗ, tấm ốp, gỗ nhựa, gạch, đá, thủy tinh, gốm, sứ, gương, kim loại,...



THÔNG TIN SẢN PHẨM



MÀU SẮC

- Trong suốt, trắng, đen

ĐÓNG GÓI

- 1 Tuýp: 300ml
- 1 Thùng: 24 tuýp

HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- SPK BOND S2 là keo dán đa năng chuyên dụng trong xây dựng, công nghiệp, trang trí nhà cửa.
- Màu vàng, kết dính cực tốt.
- Chủ yếu sử dụng cho nội thất.
- Linh hoạt thích ứng với điều kiện thời tiết.
- Kết dính hầu hết mọi loại vật liệu.
- Có thể sơn phủ khi keo khô.
- Độ co giãn của keo đủ để keo chịu được sự co rút và dịch chuyển của vật liệu.

ỨNG DỤNG

- Sử dụng cho các mục đích thi công, sửa chữa, trang trí.
- Dán ghép các loại vật liệu như gỗ, tấm ốp, gỗ nhựa, gạch, đá, thủy tinh, gốm, sứ, gương, kim loại,...
- Ứng dụng trong thi công tấm ốp, trang trí phào chỉ, thi công gỗ nhựa, dán các loại vật liệu trang trí,...
- Lắp đặt gương kính, sàn gỗ, panel,...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- B1: Làm sạch bề mặt vật liệu, loại bỏ bụi, dầu mỡ trên bề mặt cần kết dính
- B2: Cắt đầu ống keo, gắn súng bơm
- B3: Bơm keo theo đường chữ Z hoặc theo từng điểm trên bề mặt.
- B4: Giữ cố định bằng đinh vít, dây cột hoặc kẹp cơ khí cho đến khi keo khô.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Tránh tiếp xúc với da, mắt
- Nên đeo khẩu trang khi sử dụng, hạn chế tối đa việc hít phải mùi của keo
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

KEO DÁN ĐA NĂNG NỘI THẤT SPKBOND S3

SẢN PHẨM VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

Keo được ứng dụng rộng rãi. Dán ghép các loại vật liệu như gỗ, tấm ốp, gỗ nhựa, gạch, đá, thủy tinh, gốm, sứ, gương, kim loại,...



THÔNG TIN SẢN PHẨM



MÀU SẮC

- Kem

ĐÓNG GÓI

- 1 Tuýp: 300ml
- 1 Thùng: 24 tuýp

HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- SPK BOND S3 là keo dán đa năng chuyên dụng trong xây dựng, công nghiệp, trang trí nhà cửa.
- Màu kem, có độ kết dính tốt.
- Sử dụng chủ yếu cho nội thất.
- Linh hoạt thích ứng với điều kiện thời tiết.
- Kết dính hầu hết mọi loại vật liệu.
- Có thể sơn phủ khi keo khô.
- Độ co giãn của keo đủ để keo chịu được sự co rút và dịch chuyển của vật liệu.

ỨNG DỤNG

- Sử dụng cho các mục đích thi công, sửa chữa, trang trí.
- Dán ghép các loại vật liệu như gỗ, tấm ốp, gỗ nhựa, gạch, đá, thủy tinh, gốm, sứ, gương, kim loại,...
- Ứng dụng trong thi công tấm ốp, trang trí phào chỉ, thi công gỗ nhựa, dán các loại vật liệu trang trí,...
- Lắp đặt gương kính, sàn gỗ, panel,...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- B1: Làm sạch bề mặt vật liệu, loại bỏ bụi, dầu mỡ trên bề mặt cần kết dính.
- B2: Cắt đầu ống keo, gắn súng bơm.
- B3: Bơm keo theo đường chữ Z hoặc theo từng điểm trên bề mặt.
- B4: Giữ cố định bằng đinh vít, dây cột hoặc kẹp cơ khí cho đến khi keo khô.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Tránh tiếp xúc với da, mắt.
- Nên đeo khẩu trang khi sử dụng, hạn chế tối đa việc hít phải mùi của keo.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

SƠN PHUN SPK

SẢN PHẨM VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

Sơn được ứng dụng rộng rãi. Xịt sơn các loại vật liệu như gỗ, tấm ốp, gỗ nhựa, gạch, đá, thủy tinh, gốm, sứ, kim loại,...



THÔNG TIN SẢN PHẨM



MÀU SẮC

- Trắng, bạc, xanh nhạt, đen mờ, đen, xanh da trời, vàng, đỏ, đỏ cam,...

ĐÓNG GÓI

- 1 Chai: 300ml
- 1 Thùng: 12 chai

HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Sơn xịt đa năng SPK là hỗn hợp nhựa NC, Acrylic Lacquer và chất tạo màu đặc biệt.
- Dùng để sơn trang trí và bảo vệ các bề mặt gỗ, nhựa, kim loại, bê tông,...
- Sơn có độ bóng cao, bám dính tốt.
- Thích hợp với mọi loại điều kiện thời tiết. Giữ được màu sắc bền đẹp trong nhiều năm.
- Sơn khô nhanh: 5-10 phút khô bề mặt; 1 giờ khô hoàn toàn.

ỨNG DỤNG

- Được sử dụng để trang trí như sơn tường, sơn cửa, bàn ghế,...
- Bảo vệ cho các bề mặt bằng gỗ, kim loại như: đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, xe đạp, xe máy,...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- B1: Làm sạch và làm khô bề mặt cần sơn.
- B2: Lắc đều bình sơn khoảng 2 phút, và lắc định kỳ trong quá trình sử dụng.
- B3: Phun sơn ở khoảng cách 30cm so với bề mặt.
- B4: Phun từ 2-3 lớp, mỗi lớp cách nhau 10-15 phút.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Đối với bề mặt kim loại nên sử dụng thêm một lớp sơn lót chống rỉ sét.
- Nên đeo khẩu trang khi sử dụng, tránh tiếp xúc với da, mắt.
- Khi sơn chưa dùng hết, úp ngược bình và xịt nhẹ cho ra hết sơn còn đọng trong vòi.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh các nguồn điện, tia lửa và ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

KEO BỌT XỐP ĐA NĂNG PU FOAM - SPK

SẢN PHẨM VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

Keo được ứng dụng rộng rãi. Dán ghép các loại vật liệu như gỗ, tấm ốp, gỗ nhựa, gạch, đá, thủy tinh, gốm, sứ, gương, kim loại,...



THÔNG TIN SẢN PHẨM



MÀU SẮC

- Trắng

ĐÓNG GÓI

- 1 Chai: 750 ml
- 1 Thùng: 12 chai

HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- PU Foam SPK là chất bọt nhựa tổng hợp, dùng để bịt kín những khe hở, đảm bảo chúng được dán kín.
- Keo sẽ đông cứng lại khi tiếp xúc với hơi ẩm của không khí.
- Keo có khả năng kết dính cao.
- Chịu sự chấn động, giảm tiếng ồn và giữ nhiệt tốt.
- Có thể trát thạch cao và sơn.
- Thích hợp với hầu hết các loại nguyên vật liệu xây dựng.

ỨNG DỤNG

- Bịt kín quanh cửa sổ, cửa đi và cửa trượt.
- Trám kín khe hở, lỗ hổng quanh ống, lỗ hổng thông hơi, đường dẫn tiện ích và ống dẫn điện.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- B1: Làm sạch bề mặt bị bẩn, dầu mỡ và bụi.
- B2: Làm ẩm tất cả các chất nền và bắn mạnh PU Foam ra với nước sẽ cho kết quả tốt nhất.
- B3: Lắc mạnh chai khoảng 20 lần.
- B4: Cho chai ngược xuống để vòi tiếp xúc với khe hở, lỗ hổng.
- B4: Sử dụng Aceton và nước rửa PU Foam để loại bỏ phần Foam bị khô, làm sạch vòi và van chai.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Tránh tiếp xúc với da, mắt.
- Trong trường hợp tiếp xúc, cần rửa tay bằng nước ngay lập tức và hỏi lời khuyên của bác sỹ.
- Nên đeo khẩu trang và găng tay khi sử dụng để bảo vệ mắt và mặt.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.
- Luôn giữ chai ở tư thế thẳng đứng.

KEO CHÍT MẠCH EPOXY SPK

SẢN PHẨM VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

Keo được ứng dụng rộng rãi. Dán ghép các loại vật liệu như gỗ, tấm ốp, gỗ nhựa, gạch, đá, thủy tinh, gốm, sứ, gương, kim loại,...



THÔNG TIN SẢN PHẨM



MÀU SẮC

- Trong suốt, trắng, đen

ĐÓNG GÓI

- 1 Tuýp: 200ml
- 1 Thùng: 24 tuýp

HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Keo chít mạch EPOXY SPK là keo 2 thành phần A và B.
- Dùng để chít mạch (chà mạch) và trang trí trên gạch, đá Marble, tường và sàn.
- Keo có độ cứng tốt.
- Có khả năng chống nước, chống nấm mốc, chống bám bẩn và rất dễ lau chùi.

ỨNG DỤNG

- Dùng để chít mạch (chà ron) khi ốp lát gạch Ceramic, gạch Porcelain, và các loại đá ốp lát khác.
- Dùng để bịt kín các mạch quanh bếp, toilet, lavabo, bồn tắm, chân tường,...
- Có thể thay thế hoàn toàn cho các loại bột truyền thống.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- B1: Làm sạch bề mặt thật sạch, tránh bị cát hoặc bụi bẩn bám trên bề mặt gạch.
- B2: Sử dụng súng bắn để keo đi đều keo vào mạch.
- B3: Dùng ron cầu để chà vào vị trí đã đi keo để tạo rãnh.
- B4: Sau khi keo khô, dùng tay bóc hoặc dao nạy để loại bỏ phần keo thừa.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Trước khi đi keo vào mạch, cần thử keo bên ngoài để đảm bảo 2 thành phần (A,B) ra đều.
- Chọn cầu ron phù hợp với nhu cầu mong muốn.
- Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với sản phẩm, ngay lập tức rửa lại bằng nước sạch.
- Không sử dụng ở vị trí tiếp xúc liên tục với nước hoặc không thông gió.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

TẠI SAO NÊN CHỌN SẢN PHẨM CỦA SPK?

SPK được khách hàng đánh giá cao, bởi:

- Sản phẩm chất lượng tốt: 100% nguyên liệu nhập khẩu. Sản phẩm được nghiên cứu, sản xuất theo công thức đặc biệt, phù hợp với môi trường và điều kiện thời tiết ở Việt Nam.
- Giá bán phù hợp: SPK đảm bảo luôn có mức giá tốt hơn so với các sản phẩm có cùng chất lượng trên thị trường.
- Dịch vụ khách hàng chu đáo: hệ thống phân phối của SPK rộng khắp trên toàn quốc, do đó các dịch vụ bảo hành, hỗ trợ sau bán được thực hiện một cách bài bản, dễ dàng.



ĐÚNG

nguồn gốc

ĐÚNG

chất lượng

CAM KẾT

hoàn tiền 100%



**“SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG
LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI”**

TẠI SAO NÊN HỢP TÁC VỚI SPK?

SPK tin rằng sẽ là sự lựa chọn đúng đắn của các Đại lý trên toàn quốc với những ưu điểm sau:

1. Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, tệp khách hàng lớn.
2. Có sự hỗ trợ của đại diện thương mại trong việc phát triển thị trường tại hầu hết các tỉnh thành.
3. Đảm bảo tính hiệu quả cao khi hợp tác và phân phối.
4. Có chính sách sau bán hàng chu đáo, đại lý không phải chịu rủi ro (chính sách đổi trả, hoàn tiền, khắc phục xử lý sự cố, v.v.).
5. Đại lý không cần nhiều vốn để bắt đầu kinh doanh các sản phẩm SPK.

Thương hiệu SPK tự hào đưa ra những sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng và giá trị; trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của Khách hàng, Đối tác và Đại lý. SPK rất mong muốn được hợp tác cùng bạn để xây dựng các công trình ấn tượng và mang lại giá trị thực sự cho cuộc sống và cộng đồng.

Hãy liên hệ với SPK để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn miễn phí.

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC KINH DOANH CỦA SPK NGAY HÔM NAY

WWW.SPKEO.VN

- Không rủi ro
- Tự chủ thời gian
- Cung cấp quy trình, tài liệu bán hàng hiệu quả
- Cần lượng vốn ít
- Sản phẩm lâu dài, ổn định
- Được đào tạo, nâng cao năng lực thường xuyên

THẾ GIỚI KEO VÀ HÓA CHẤT XÂY DỰNG SPK

SPK liên tục phát triển nhiều loại keo và chất kết dính khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong ngành xây dựng và ô tô.

SPK[®]
Cùng gắn kết - Cùng thịnh vượng



THÔNG TIN LIÊN HỆ

Email: spkeohuman@gmail.com

Fanpage: www.facebook.com/spkeohuman

Website: www.spkeo.vn

Văn phòng chính: TT19-06 KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

